



30 cm Sand (0.2-2 mm) als Fallschutz (Gartendauer)

30 cm Kies als Unterbau und für Baustelleneinrichtung (Baumaterial)

Planlegende			
 Materialien	 Bestandsbauteile	 Neu Trockenbau	 Neu Dämmstoffe
 Porenbeton Mauerwerk PFC 200, Rn, Lambda 0.035 W(12°C)	 Neu Stahlbetonbauteile	 vds Türen vollständig dicht und selbstschliessend	
 Neu Kalksandsteinmauerwerk	 Neu Holzbauteile		

Alle Pläne gelten nur in Verbindung mit den Statik-, HLS-, Elektro- und Aufzugsplänen

Ausführungsplan

Plan:	Bauvorhaben:	Masstab:
EG	Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte mit 2 Krippengruppen und einem Personalraum, sowie einer Küche für die Ganztagesbetreuung in 86946 Stadi, Johann-Baader-Str. 7	1:50
Planinhalt:	Grundriss Erdgeschoss mit Bestand	Plan.Nr.:
Nr.	Art der Änderung	Datum:
1.
2.
3.
Datum:	05.06.2020	Grosse:
bearbeitet:	Schenk	Reg.Nr.:
geprüft:		

Bauherrschaft:
Gemeinde Vilgertshofen, vertr. d. d. 1. Bgm. Dr. Thurner
Rathausstr. 41, 86946 Vilgertshofen

Dämmung	Eintritt	Bodenbelag	Aufbauhöhe
WCs, Küche	20 mm Mineralwolle (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	18 mm Kleberputz (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	120 mm
Regelbereich	20 mm Mineralwolle (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	18 mm Kleberputz (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	120 mm
Flur	20 mm Mineralwolle (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	18 mm Kleberputz (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	120 mm
Rampe	20 mm Mineralwolle (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	18 mm Kleberputz (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	120 mm
Flur	20 mm Mineralwolle (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	18 mm Kleberputz (DIN EN 12769) mit 20 mm Schutzschicht	120 mm